

**AÇIKLAMA**

Yüksek performanslı motoru sayesinde profesyonel imalatlar için üretilmiştir. Pratik ve kullanımı kolaydır. Beton çatlaklarına epoksi poliüretan ve farklı reçinelerin enjeksiyonu amacıyla kullanılır.

**KULLANIM ALANLARI**

- Beton çatlakların su izolasyonunda,
- Boşlukların poliüretan köpük dolularında,
- Dilatasyon izolasyonlarında,
- Yer altı boşlukların dolularında,
- Poliüretan Enjeksiyonlarında,
- Epoksi Enjeksiyonlarında,

**ÖZELLİKLERİ**

- Kolay taşınabilir.
- 220 Volt elektrikle çalışabilir.
- Yüksek basınçlı.
- Düşük elektrik tüketim.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Hazneli olması uygulamayı kolaylaştırır.



Motor Çalışma	Elektrik
Motor Özelliği	110 V ~ 240 V 50/60 HZ
Motor Gücü	850 W
Motor Tipi	Matkaplı
Motor Devir	2500-3000 / dk Devir
Basınç Kontrolü	Mekanik
Akış Hızı Debisi	1 /1.5 LT dak.
Hortum Uzunluğu	5 mt / İstenilen durumda 10 mt
Maks. Basınç	450 bar
Net Ağırlık	7.5 kg
Brüt Ağırlık	8 kg